

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH EVOTON 36,5 1/2

ERBERSDOBLER

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

**LD-Ziegel der Kategorie I
135x365x249**

2. Číslo stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

1715

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

zdivo pro chráněné nosné a nenosné části stavby

4. Registrované obchodní jméno a adresa výrobce v souladu s čl. 11 odst. 5:

**TGF Ferdinand Erbersdobler KG
Gurlarn 2, 940 81 Fürstzell**

5. Není použitelné

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 2+

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba pro řízení výroby č. CPR / 1794 provedla počáteční inspekci v místě výroby a řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a vyhodnocování systému řízení výroby a vydala osvědčení o shodě řízení výroby.

1794-CPR-78

8. Není použitelné

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované technické parametry
Rozměry	délka/šířka/výška [mm]	135x365x249	EN 771-1
Tolerance	průměrná hodnota Tm	+3/-6;+8/-10;±1,0	
	rozsah kategorie Rm	7;12;1,0	
Rovinnost ložných ploch [mm]		≤ 1,0	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch [mm]		≤ 1,0	
Tvar a uspořádání		17.1-1005	
Skupina cihel		NPD	
Pevnost v tlaku	kategorie	I	
	třída pevnosti	P6	
	průměrná	[N/mm ²]	
	normalizovaná		9,1
směr zatížení		kolmo na ložnou spáru	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření [mm/m]		NPD	EN 998-2
Soudržnost [N/mm ²]		tabulková hodnota v příloze C	
Obsah aktivních rozpustných solí		třída S0	EN 771-1
Reakce na oheň		A1	
Nasákavost	[měřeno v %]	NPD	EN 1745
Propustnost vodních par	faktor difúzního odporu	5/10	
Objemová hmotnost BRUTTO v suchém stavu	průměrná hodnota [kg/m ³]	480	EN 771-1
	přípustná odchylka Dm [%]	4,1	
Objemová hmotnost NETTO v suchém stavu	průměrná hodnota [kg/m ³]	0,0	EN 1745
Ekvivalentní tepelná vodivost λ _{10, dry, unit}	[W/mK]	0,067	
Mrazuvzdornost		F0	EN 771-1
Nebezpečné látky		odatek ZA.3	

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Odpovědný za vytvoření tohoto prohlášení o vlastnostech je výrobce uveden v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem

F. Erbersdobler, generální ředitel

Ferd. Erbersdobler

Fürstzell, 1. 7. 2013

Distributor pro ČR a SR:

ReadyMat s.r.o

Sv. Čecha 3844/22, 695 01 Hodonín

Tel/Fax: +420 518 340 097, info@cihly-ecoton.cz

 readymat®